

Gjuta Enkelt

Gjuta Enkelt är en snabbhärdande, blandningsfri betong som hälls direkt i blandningsvattnet. Produkten används till enklare fastgjutningar av t.ex. torkvindor, brevlådor, papperskorgar och staketstolpar. OBS! Gjuta Enkelt är inte en konstruktionsbetong.

Arbetsanvisning

Gjuta Enkelt är en snabbhärdande, blandningsfri betong som hälls direkt i blandningsvattnet. Produkten används till enklare fastgjutningar av till exempel torkvindor, brevlådor, papperskorgar och staketstolpar.

ÅTGÅNG

Mått på hålet - Mängd bruk ca

20 x 20 x 30 cm - 24 kg
20 x 20 x 40 cm - 32 kg
30 x 30 x 30 cm - 54 kg
30 x 30 x 40 cm - 72 kg
30 x 30 x 50 cm - 90 kg
40 x 40 x 50 cm - 160 kg
40 x 40 x 60 cm - 192 kg

Dvs det går åt ca 6,25 l vatten per 25 kg säck pulver.

- Arbeta i temperatur över 5 °C. Gräv en grop där objektet som ska fastgutas har minst 10 cm luft på varje sida. Hålets djup ska vara tillräckligt för att förankringslängden uppnås.
- Fyll minst halva hålet med rent vatten. Omgivande mark av dränerande karaktär, t.ex. sand eller makadam, kräver att en heltäckande plastpåse placeras i hålet innan vattnet hälls i.
- Häll lugnt och stadigt ner Gjuta Enkelt tills hålet är fyllt. Tryck direkt ner det som ska fastgutas.
- Mindre objekt kan lämnas ostagade. Större objekt bör stagas den första halvtimmen. Objekt som är svåra att pressa ner i betongen, t.ex. de med större förankringsjäm, placeras i hålet innan betongen tillsätts.
- Vattna eventuellt betongen igen om den inte är helt genomfuktad.

Teknisk data

Bindemedel	Cement
Ballast	0-8 mm
Användningstid	Omedelbart
Skiktjocklek	>50 mm
Vattenmängd	6,25 l/25 kg

Förpackning

25 kg förpackningen består delvis av återvunnen plast och sorteras som mjukplast eller enligt lokala anvisningar i kommunen.

Lagring

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

25 kg plastsäckar ska användas inom 24 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

www.finja.se - 2023-05-24

FINJA