



**PRESTANDEKLARATION
ENLIGT EU 305/2011**

Nr EPS S60

Produkttypens unika identifikationskod:

Cellplastisolering EPS S60. EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P30-BS100-CS(10)60

Byggproduktens avsedda användning:

Värmeisolering för byggnader i enlighet med SS-EN 13163 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) - egenskapsredovisning".

Tillverkarens namn och kontaktadress:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:

3

Kontroll och provning:

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, notifierat organ med certifikat nr 0402, har utfört provningar och ITT-rapport enligt system 3 och har utfärdat ITT-rapport 0402-CPD-407305

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Värmemotstånd	0,041 W/m K	SS-EN 12667
Brandklass	Euroklass F	SS-EN 13501-1
Tryckhållfasthet	60 kPa	EN 826

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat på tillverkarens vägnar av:

Magnus Rosdahl, produktansvarig,

Finja den 24/8 2015

